

A40 Compact

El diseño en una nueva dimensión



A40Compact



A40 Compact es una línea de alta prestación y gama de peso mediano, con excelentes niveles de hermeticidad y aislación.

Con una estética de bordes rectos y simplicidad de líneas, A40 Compact es la solución de alta gama para aberturas de tamaño estándar.

Con gran versatilidad y variadas alternativas estéticas para adaptarse a todos los proyectos, A40 Compact es el sistema más completo de corredizas y tipologías batientes, que permite la elección de marcos con y sin mosquiteros incorporados, con corte a 90° y a 45°.

Aluar es calidad, diseño y respeto por el medio ambiente.



Puerta y ventana corrediza

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS

| Tipologías disponibles | Ancho de marco | Descripción | Sistema de movimiento y cierre | Sistema de hermeticidad | Espesor de vidrio simple | Espesor de DVH | Armado de marco y hojas |
|---|----------------|--|---|---|--------------------------|----------------|--|
| Ventana y puerta corrediza, marco y hoja a 90° | 90 mm. | Marco de 2 y 3 guías. Opción marco con mosquitero. 2,3,4 hojas corredizas. | Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto. | Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua. | 4 a 10 mm. | 20 a 24 mm. | Marco a 90° con tornillos y hojas a 90° con tornillos. |
| Ventana y puerta corrediza, marco a 90° y hoja a 45° | 90 mm. | Marco de 2 y 3 guías. Opción marco con mosquitero. 2,3,4 hojas corredizas. | Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto. | Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua. | 4 a 10 mm. | 20 a 24 mm. | Marco a 90° con tornillos y hojas a 45° con escuadras de tracción. |
| Ventana y puerta corrediza, marco y hoja a 45° | 90 mm. | Marco de 2 y 3 guías. Opción marco con mosquitero. 2,3,4 hojas corredizas. | Ruedas inferiores regulables y cierre lateral simple o multipunto. | Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua. | 4 a 10 mm. | 20 a 24 mm. | Marco a 45° con escuadras de tracción y hojas a 45° con escuadras de tracción. |
| Ventana de abrir/oscilobatiente | 90 mm. | 1 ó 2 hojas de abrir hacia el interior escalonada. | Bisagras laterales y falleba multipunto / mecanismo oscilobatiente. | Doble contacto con burletes de EPDM. | 4 a 10 mm. | 18 a 32 mm. | A 45° con escuadras de tracción. |
| Paño fijo | 90 mm. | Paño fijo aleta central. | | | 4 a 10 mm. | 18 a 32 mm. | A 45° con escuadras de tracción. |
| Ventana desplazable | 90 mm. | 1 hoja desplazable de abrir hacia el exterior. | Bisagras a fricción laterales con limitador de apertura y aldaba central o cierre multipunto. | Doble contacto con burletes de EPDM. | 4 a 10 mm. | 18 a 32 mm. | A 45° con escuadras de tracción. |
| Puerta de rebatir | 90 mm. | 1 o 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior escalonada. | Bisagras laterales y cerradura central o multipunto. | Doble contacto con burletes de EPDM. | 4 a 10 mm. | 18 a 32 mm. | Marco a 45° con escuadras de tracción. Hoja a 45° con escuadras de tracción y escuadra suplementaria. Con tornillos en travesaño y zócalo a 90°. |



Corrediza marco y hoja a 90°



Corrediza marco a 90° y hoja a 45°



Corrediza marco y hoja a 45°

Un sistema integral de múltiples soluciones.

A40 Compact dispone de una amplia variedad de opciones en tipologías corredizas, que brindan gran versatilidad para la elección de marcos con y sin mosquiteros, con corte a 90° y a 45°, y su posibilidad de combinación con hojas a 45° y a 90°, logrando así variadas alternativas estéticas, según la vista deseada.



¿Por qué elegir aberturas de aluminio?

Porque el aluminio es el metal más noble.

El aluminio es el tercer elemento más abundante encontrado en la corteza terrestre y es 100% reciclable, pudiéndose transformar ilimitadamente en infinidad de productos para un sinfín de usos, sin perder su calidad ni sus propiedades, y a un muy bajo costo energético.

Porque sus características son inmejorables.

Los cerramientos de aluminio son muy resistentes a la corrosión, no se deterioran con el paso del tiempo, ni se ven afectados por la radiación ultravioleta. Por otro lado, al ser un material ignífugo, no arde ni genera emisiones de sustancias tóxicas para la salud de las personas ni el medioambiente. Su excelente dureza y resistencia mecánica con bajo peso, sumado a su maleabilidad, lo convierte en un aliado indiscutible de la arquitectura y la construcción, entre otros rubros.

Por sus altos niveles de eficiencia en aberturas.

El aluminio otorga a las aberturas excelentes niveles de hermeticidad frente a infiltraciones de aire, polvo y agua, y de aislación térmico-acústica para ambientes libres de ruidos y mejor climatizados.

Por sus amplias posibilidades estéticas.

El aluminio permite variadas terminaciones anodizadas y pintadas en una amplia gama de colores y texturas para adecuarse a las últimas tendencias de la arquitectura y la decoración.

Compromiso con la calidad

Para la fabricación de todos nuestros desarrollos, utilizamos aluminio primario producido en nuestra planta de Puerto Madryn, lo que asegura su durabilidad, resistencia estructural e inalterabilidad a largo plazo.

Todas nuestras líneas poseen Diseño Industrial Registrado, y cumplen las exigencias de la norma **IRAM 687**.

Nuestra Planta de División Elaborados cuenta con las siguientes certificaciones de calidad:

- **Norma ISO 14001:2015** Sistema de Gestión Ambiental.
- **Norma ISO 9001:2015** Sistemas de Gestión de Calidad.
- **Norma Iram Resolución SCI N° 158/2018** Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción.
- **Marca de Calidad QUALICOAT y SEASIDE**, para el recubrimiento de perfiles de aluminio.





Enterate de todas las novedades en www.aluar.com.ar
Encontrá nuestros productos en la **Red de Carpinteros Certificados**
Seguinos en:  @aluar.elaborados  aluar-división-elaborados-1
 @AluarElaborados  Aluar Aluminio Argentino

